

# HHU机架式UPS不间断电源（三进三出）

## 产品介绍

海悟基于数据中心领域供配电的不断发展，最新推出的“三相电输入、三相电输出”型的机架式 UPS，功率段覆盖 10~60kVA，高度占用仅 3~4U，并最多可支持 4 台并机，是各类高耗电机房理想选择。

应用场景：数据中心、通讯设备与计算机机房、政府、工商税务、金融、交通等单位数据机房，医疗卫生、广播电视、气象、教育等领域 IT 机房，石油化工、工矿等企业机房等。

## 产品展示



## 核心优势

- ◆ 先进的 DSP 数字控制技术，效率 $\geq 95.5\%$
- ◆ 输出功率因数为 1.0
- ◆ 在线双转换、接受双电源输入
- ◆ ECO 节能模式下，效率可达 98.5%
- ◆ 节能效果在线显示
- ◆ 共享电池可并联运作，电池数量可调整

## 技术参数

HHU机架式UPS不间断电源（三进三出）							
产品型号	三进三出						
	HHU01033RL	HHU01533RL	HHU02033RL	HHU03033RL	HHU04033RL	HHU05033RL	HHU06033RL
规格	10kVA/10KW	15kVA/15KW	20kVA/20KW	30kVA/30KW	40kVA/40KW	50kVA/50KW	60kVA/60KW
性能参数							
输入端性能参数							
输入电压	190-520 VAC (3-phase) @ 50% 负载 305-478 VAC (3-phase) @ 100% 负载						
输入功率因数	$\geq 0.99$ (100%负载)						
输出端性能参数							
输出电压	360/380/400/415Vac(三相+中性线)，精度 $\pm 1\%$						
输出功率因数	1						
输出频率	47.5~52.5Hz (50HZ, 同步模式)，50/60Hz $\pm 0.1$ (电池模式)						
系统							
系统效率	95.50%						
市电-电池切换时间	0ms						
并机能力	4台						
电池数量(长效机型)	$\pm 192/204/216/228/240V$ ，32~40 颗(可调整)						
结构参数-宽*深*高(mm)							
尺寸	438*680*133 (3U)			438*797*176 (4U)			
重量(kg)	28KG			40KG		45KG	

注1: 以上表格仅为部分参数，具体配置以实际购买铭牌为准，如需了解更多参数信息请联系海悟公司