

HHU机架式UPS不间断电源

产品介绍

海悟 HHU 机架式 UPS，是一款可直接安装在机架上，能为 IT 等电子设备提供稳定可靠的供电及后备断电保障的电源设备，拥有体积小、效率高，绿色环保的特性，是各类高耗电机房理想选择。

应用场景：数据中心、通讯设备与计算机机房、政府、工商税务、金融、交通等单位数据机房，医疗卫生、广播电视、气象、教育等领域 IT 机房，石油化工、工矿等企业机房等。

产品展示



核心优势

- ◆ 整机效率可高达 95.5%
- ◆ 输入功率因数 ≥ 0.99 ，输出功率因数=1
- ◆ 散热风道独立设计，解决灰尘、粉末沉积隐患
- ◆ 超宽电压输入范围，适应各种恶劣电网
- ◆ 在线式双变换技术 + 油机供电技术
- ◆ 小体积，大功率，体积仅占 2~3U
- ◆ 兼容塔式、机架式安装方式
- ◆ 自适应并机，支持多达 4 台
- ◆ NetEco 网管系统，轻松实现远程管理

技术参数

HHU机架式UPS不间断电源								
产品型号	单相电输入、单相电输出					三相电输入、单相电输出		
	HHU00111R	HHU00211R	HHU00311R	HHU00611R	HHU01011R	HHU01031R	HHU01531R	HHU02031R
规格	1kVA/900W	2kVA/1800W	3kVA/2700W	6kVA/5400W	10kVA/9000W	10kVA/10kW	15kVA/15kW	20kVA/20kW
性能参数								
输入端性能参数								
输入电压	120Vac-288Vac, 40Hz-70Hz, 单相接地式					266Vac-475Vac, 46-64Hz, 三相接地式		
输出端性能参数								
输出电压	208/220/230/240Vac, 精度 $\pm 1\%$					208/220/230/240、360/380/400/415Vac, 精度 $\pm 1\%$		
输出频率	47Hz-53Hz (同步模式), 50Hz ± 0.1 (电池模式)					46-64Hz (同步模式), 50/60Hz ± 0.1 (电池模式)		
系统								
系统效率	93.60%					95.50%		
市电-电池切换时间	0ms							
电池型号 (标准机型)	12V/7AH					—		
电池数量 (标准机型)	2	4	6	16	16	—		
结构参数-宽*深*高 (mm)								
标准机RS尺寸	438*310*88	438*410*88	438*630*88	438*500*88	438*530*88	—		
重量(kg)	12	19	29.3	13	17	—		
长效机RL尺寸	438*310*88	438*310*88	438*310*88	438*500*88	438*580*88	438*680*133 (3U高度)		
重量(kg)	9	12	14.2	13	17	34	35	
注1: 以上表格仅为部分参数, 具体配置以实际购买铭牌为准, 如需了解更多参数信息请联系海悟公司								