

# SDPMC直流列头柜

## 产品介绍

海悟 SDPMC 直流列头柜，是针对机房直流配电设计而专项开发的一款智能配电管理系统，实时配电监测、联网通讯，数据智能传输，是全方位绿数据中心的理想选择。

应用场景：通信系统、金融系统、中小型企业、大型企业分支机构、小型数据中心配电系统网络、自动控制系统的配电系统等。

## 产品展示



## 核心优势

- ◆ 双电源输入、最大可支持 1250A 双电源输入
- ◆ 最大可支持 144P 输出
- ◆ 支持 -48V、240V、336V 多种电压直流供电
- ◆ 7 吋 LCD 触摸屏，美观大方，参数实时显示
- ◆ 智能监控，全面监控、实时告警、远程管理
- ◆ 支持前后门维护，可应用于各类场景。
- ◆ IEC60950、GB4943，C 级防雷，CCC 认证

## 技术参数

SDPMC直流列头柜	
产品型号	HWSDPMC
选型容量参数	可选容量：160~1250A
性能参数	
输入端性能参数	
额定输入电压	380/400/415V
输入开关	熔断器、微型断路器（可选）
过电压等级	IV
可承受污染等级	3
输出端性能参数	
输出路数	最大配置：144路1P MCB或熔断器
监控参数	总回路/支路：电压、电流、电流负载比、电能、开关状态等
其他性能参数	
进出线方式	上进上出、下进下出
通讯类型	RS485
防雷等级	可选：C级，20kA(8/20 $\mu$ s)
维护方式	前后维护
结构参数	
外形尺寸宽*深*高（mm）	600*1200*2000（可定制）
重量(kg)	≤350kg

注1：以上表格仅为部分参数，具体配置以实际购买铭牌为准，如需了解更多参数信息请联系海悟公司