

SPMC交流列头柜

产品介绍

海悟 SPMC 交流列头柜,是一款应用于数据中心 IT 机柜的智能配电管理系统,能够综合采集所有供电数据,并上传至后台监控系统,对整个配电系统进行实时监控和运行管理,是未来全方位绿数据中心的理想选择。

应用场景:通信系统、金融系统、中小型企业、大型企业分支机构、小型数据中心配电系统网络、自动控制系统的配电系统等。

产品展示



核心优势

- ◆ 双电源输入、最大可支持 630A 双电源输入
- ◆ 最大可支持 144P 输出
- ◆ 7 吋 LCD 触摸屏,美观大方,参数实时显示
- ◆ 智能监控,全面监控、实时告警、远程管理
- ◆ 支持前后门维护,可应用于各类场景。
- ◆ IEC60950、GB4943, C 级防雷, CCC 认证

技术参数

SPMC交流列头柜	
产品型号	HWSPMC
选型容量参数	可选容量: 125A、160A、250A、400A、630A
性能参数	
输入端性能参数	
额定输入电压	380/400/415Vac
输入电压频率	50、60Hz
过电压等级	IV
可承受污染等级	3
输出端性能参数	
输出电流	0~63A/每路
输出路数	最大配置: 144路1P MCB 或 48路3P MCB
其他性能参数	
进出线方式	上进上出、下进下出
通讯类型	RS485
防雷等级	可选: C级, 20kA(8/20 μs)
维护方式	前后维护
结构参数	
外形尺寸宽*深*高 (mm)	600*1200*2000 (可定制)
重量(kg)	≤350kg
注1: 以上表格仅为部分参数, 具体配置以实际购买铭牌为准, 如需了解更多参数信息请联系海悟公司	